

F45eagle

CONÇU POUR CAMPING-CARS



Store automatique motorisé sans pieds d'appui, avec bras autoportants. Motorisé avec moteur des dimensions compactes, de construction simple, fiable pour des performances de haut niveau. Se monte sur la paroi et s'actionne par l'intermédiaire du boîtier de commande Control System monté lui aussi sur la paroi.

CARACTÉRISTIQUES :

- Motorisé
- Bras autoportants
- Longueur : de 350 cm à 450
- Livré avec Adaptateur standard sur toute la longueur



01 Adaptateurs

Adaptateurs sur toute la longueur livrés de série

02 Presto Fix

Pour garantir une fermeture parfaite du bandeau frontal à l'épreuve du temps

03 Support de rouleau

Pour faciliter l'enroulement de la toile

04 Moteur 12V

Pour manœuvrer le store d'un seul geste

05 Bras renforcés

Pour une tension optimale de la toile

06 One Way Roll

Pour accompagner correctement le sens d'enroulement de la toile

07 Double rail

Pour installer une façade ou l'auvent Privacy avec d'autres accessoires

08 Wind Detection System

F45eagle est équipé d'un détecteur se déclenchant automatiquement pour permettre la rétractation du store en cas de vent fort


09 LED

Les rails présents sur les bras permettent de faire passer les câbles des kits LED en option

10 Support Double Block


Permet le réglage de l'inclinaison de 5° à 17° et renforce les bras autoportants, ce qui rend l'utilisation des pieds d'appui au sol superflue

F45eagle



Tendalino

Motore



Description	Boîtier	Couleur toile	Longueur (A)	Longueur (B)	Avancée (C)	Surface d'ombre	Poids	Référence
F45eagle 350	Polar White	Royal Grey	366 cm	335 cm	250 cm	8,3 m ²	33,5 kg	08590-01R
F45eagle 400			416 cm	385 cm		9,6 m ²	36,5 kg	08590A01R
F45eagle 450			466 cm	435 cm		11 m ²	39,5 kg	08590B01R

Important : Consultez votre revendeur pour vérifier si votre camping-car ou votre caravane est adapté à l'installation du F45eagle complet avec support pleine longueur.

Comme il n'y a pas de pieds d'appui, la structure du véhicule doit être résistante au poids et à la tension de l'auvent ouvert

Fiamma décline toute responsabilité pour les dommages aux parois ou les infiltrations d'eau dérivant d'une installation incorrecte ou d'une installation sur les parois pas assez résistantes.